



Pinze speciali per elettronica

In acciaio speciale forgiato, temperato ad olio

Articolazione passante, precisa, poco soggetta ad usura, di lunga durata
Con doppia molla fortemente assemblata, con attrito ridotto - Lavorazione di precisione

Finitura specchio mediante pulitura finissima - Per cui non necessitano di cromatura
Nessun rischio di contatto sul circuito dovuto allo stacco di particelle di cromo



Esecuzione «Standard»

Manici bicomponenti in morbida resina sintetica particolarmente gradevole al tatto anche in caso d'impiego continuato
DIN ISO 9655

Con becchi piatti lunghi dritti  - Sezione 4,0x1,5 mm
Lunghezza totale 145 mm - Lunghezza dei becchi 40 mm


Codice B 1618 1000 **B 1618/1** Cad. €  6 

Con becchi mezzotondi lunghi dritti  - Sezione 1,5x2,5 mm
Lunghezza totale 145 mm - Lunghezza dei becchi 40 mm

Codice B 1618 2000 **B 1618/2** Cad. €  6 

Con becchi tondi lunghi dritti  - Sezione 1,3x2,5 mm
Lunghezza totale 145 mm - Lunghezza dei becchi 40 mm

Codice B 1618 3000 **B 1618/3** Cad. €  6 

Con becchi mezzotondi lunghi piegati  - Sezione 1,0x2,5 mm
Lunghezza totale 145 mm - Lunghezza dei becchi 35 mm

Codice B 1618 4000 **B 1618/4** Cad. €  6 

∠ 45°


Per accorciare filo e piegare

Con tronchese all'estremità dei becchi per il taglio dei fili e incavo per curvatura

Taglia fili dolci di rame Ø 1,2 mm

Lunghezza totale 125 mm

Dimensioni: L3 18,0 mm - W1 7,5 mm - T2 2,6 mm




Codice B 1620 3000 **B 1620/3** Cad. €  6 

Per accorciare e schiacciare fili

Taglia fili dolci di rame Ø 1,0 mm

Lunghezza totale 125 mm

Dimensioni: L3 18,0 mm - W1 7,5 mm - T2 4,0 mm




Codice B 1620 4000 **B 1620/4** Cad. €  6 

Per togliere isolamenti (spelare cavi)

Con vite per regolare l'apertura al diametro del filo da tagliare

Lunghezza totale 140 mm - Lunghezza dei becchi 28 mm

Con molla di apertura per cavetti Ø 0,1 - 0,8 mm



Codice B 1620 6000 **B 1620/6** Cad. €  6 

∠ 15°

Tronchesi speciali per elettronica → B 1 pag. 174