

**Tenaglia per maniscalchi****In acciaio speciale forgiato, temperato ad olio** - DIN ISO 5743

Taglienti ulteriormente temperati, durezza ca. HRc 59

Forma «Amburghese» con testa piccola, 20 mm, ed intaglio per togliere i ferri ai cavalli

Manici bonderizzati neri - Testa pulita - 0

Lunghezza totale 300 mm - Peso ca. 0,8 kg

Codice B 1903 1000	B 1903/1	Cad. €	6
--------------------	-----------------	--------	---

B
2**Tenaglie per ferraioli e cementisti****In acciaio speciale bonificato, forgiato e temperato ad olio** - DIN ISO 9242

Taglienti ulteriormente temperati, durezza ca. 61 HRc

Adatte per torcere e tagliare filo in una sola operazione, consentono inoltre la facile estrazione dei chiodi, fili, lamierini, ecc.



- Ganasce con affilatura di precisione per una lunga durata e per il taglio senza sforzi

Esecuzione «Standard»**B 1905/0** - Manici bonderizzati neri - Testa pulita - 0**B 1905/1** - Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita - 1**B 1905/2** - Esecuzione zincata

Lunghezza totale	mm	200	220	250	280	300
Codice		B 1905 0200	B 1905 0220	B 1905 0250	B 1905 0280	B 1905 0300
B 1905/0	Cad. €					
Codice		B 1905 1200	B 1905 1220	B 1905 1250	B 1905 1280	B 1905 1300
B 1905/1	Cad. €					
Codice		—	B 1905 2220	B 1905 2250	B 1905 2280	—
B 1905/2	Cad. €	—				—
Taglia filo a media resistenza Ø	mm	1,8	2,4	2,4	2,8	3,1
Taglia filo a alta resistenza Ø	mm	1,4	1,6	1,6	1,8	1,8
	pz.	6	6	6	6	6



B 1905/0



B 1905/1



B 1905/2

Esecuzione rinforzata ed affusolata, a grande forza di taglio tramite perno in posizione più avanzata rispetto alle tenaglie tradizionali

La particolare forma assorbe le vibrazioni e dà sollievo all'articolazione della mano

Massima protezione dei tendini e della muscolatura grazie all'ammortizzazione dell'impatto di taglio dopo la troncatura del filo

B 1906/0 - Manici bonderizzati neri - Testa pulita - 0**B 1906/1** - Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita - 1**B 1906/2** - Esecuzione zincata

Lunghezza totale	mm	250	300
Codice		B 1906 0250	B 1906 0300
B 1906/0	Cad. €		
Codice		B 1906 1250	B 1906 1300
B 1906/1	Cad. €		
Codice		B 1906 2250	B 1906 2300
B 1906/2	Cad. €		
Taglia filo a media resistenza Ø	mm	3,3	3,8
Taglia filo a alta resistenza Ø	mm	1,8	2,0
Larghezza testa	mm	25	25
	pz.	6	6

**Esecuzione rinforzata con perno in posizione più avanzata rispetto alle tenaglie tradizionali**

B 1906/0



B 1906/1



B 1906/2



Taglienti temperati ad induzione - Manici fosfatati neri - Testa pulita

Lunghezza totale	mm	200	220	250	280
Codice		B 1907 0200	B 1907 0220	B 1907 0250	B 1907 0280
B 1907	Cad. €				
	pz.	10	10	10	10

**ABC TOOLS Torcitore**

Con uncino di acciaio per agganciare e ritorcere le estremità ad occhiello dei fili di ferro nella legatura dei sacchi, delle stoffe ai tondini di cemento armato, nelle chiusure di casse, ecc.

A funzionamento automatico - Impugnatura rivestita in gomma

Con boccola in bronzo ad alta resistenza, molla di recupero e due spirali - Lunghezza totale 310 mm

Codice B 3585 0000	B 3585	Cad. €	1
--------------------	---------------	--------	---

