




Tipo industriale a fascia stretta

Adatte per irruvidire superfici, sbavare, disincrostare, rimozione di scorie, smalti e pulizia. Rendono le superfici omogenee e lucide e sono ideali per lavorazioni in zone di difficile accesso. Con filo di **acciaio ondulato ad alta resistenza** - 10 pz.

Diametro D	mm	20	30	40	50	60	70
Codice	D 4011	1020	1030	1040	1050	1060	1070
D 4011/1	Cad. €						
Diametro filo	mm	0,15	0,20	0,20	0,20	0,30	0,30
Largh. fascia A ca.	mm	6	6	7	10	12	12
Sporgenza filo T	mm	4	6	10	13	15	15
Velocità max.	giri/min	20000	20000	18000	15000	15000	15000




Tipo con filo Xtreme, composto da fili intrecciati tra loro, che rendono quest'ultimo particolarmente **aggressivo ed allo stesso tempo delicato sulle superfici**

Filo di qualità superiore che conferisce alla spazzola una durata maggiore, minor vibrazione e rumore durante l'utilizzo.

Adatto per levigatura, pulizia dell'acciaio e sbavatura. Con **filo in acciaio Ø 0,30 mm** - 10 pz.

Diametro D	mm	50	70
Codice		D 4011 1150	D 4011 1170
D 4011/11	Cad. €		
Diametro filo	mm	0,3	0,3
Larghezza fascia A	mm	17	18
Sporgenza filo T	mm	13	15
Velocità max.	giri/min	15000	15000



Tipo industriale

Per irruvidire superfici, sbavare, disincrostare, rimuovere scorie, smalti e pulizia. Rendono le superfici omogenee e lucide e sono ideali per lavorazioni in zone di difficile accesso.

Esecuzione a fascia larga


D 4011/2 - Con filo di **acciaio ondulato ad alta resistenza** - 10 pz.

D 4011/3 - Con filo di **acciaio inossidabile ondulato - INOX** - 10 pz.

D 4011/33 - Con filo di **ottone ondulato Ø 0,20 mm** - 10 pz.

Diametro D	mm	20	30	40	50	60	70	80
Codice	D 4011	2020	2030	2040	2050	2060	2070	2080
D 4011/2	Cad. €							
Codice	D 4011	—	3030	3040	3050	3060	3070	3080
D 4011/3	Cad. €	—						
Codice	D 4011	—	—	—	3350	—	3370	—
D 4011/33	Cad. €	—	—	—		—		—
Diametro filo	mm	0,20	0,20	0,20	0,30*	0,30	0,30*	0,30
Largh. fascia A ca.	mm	9	9	11	17	18	18	19
Sporgenza filo T	mm	4	6	10	13	15	15	20
Velocità max.	giri/min	20000	20000	18000	15000	15000	15000	15000

* D 4011/33 diametro filo 0,20 mm



D 4011/33 - Ottone



Esecuzione a fascia extra larga

Filo di **acciaio ondulato ad alta resistenza** - 10 pz.

Diametro D	mm	30	40	50	60	70
Codice	D 4011	4030	4040	4050	4060	4070
D 4011/4	Cad. €					
Diametro filo	mm	0,20	0,20	0,30	0,30	0,30
Largh. fascia A ca.	mm	12	16	23	23	23
Sporgenza filo T	mm	6	10	13	15	15
Velocità max.	giri/min	20000	18000	15000	15000	15000

