

osborn Spazzole a disco con gambo

Gambo Ø 6 mm



Tipo con filo in nylon abrasivo rivestito con grani al carburo di silicio

Ad alta elasticità e flessibilità per elevata e uniforme capacità abrasiva senza pericolo di rompersi

Resistente ad acidi deboli e soluzioni alcaline


Nessuna tenuta di residui tra i filamenti

Adatte per impiego a secco e umido su tutti i metalli, legno, ardesia, materie plastiche, ecc.

Di lunga durata, si consiglia l'impiego a bassa velocità di rotazione (8500 giri/min - 22 m/sec)

Diametro "D" 63 mm - Larghezza fascia "A" 13 mm - Sporgenza filo "T" 17 mm - 12 pz.

Grana	120	180	320
Codice	D 4011 6120	D 4011 6180	D 4011 6320
D 4011/6	Cad. €		
Velocità max.	giri/min	15000	15000



D
3

Tipo con filo in nylon abrasivo rivestito con ossido di alluminio

Ad alta elasticità e flessibilità per elevata e uniforme capacità abrasiva senza pericolo di rompersi

Adatte per sgrassare (tipo **rosso** a **grana grossa**) e per pulire e lucidare di precisione (tipo **blu**

a **grana fine**) senza pericolo di rovinare superfici in acciaio, alluminio, legno, pietra, ecc.

D 4011/7 - Con filo abrasivo **rosso a grana grossa (80)**, per **sgrassare** - 10 pz.

D 4011/8 - Con filo abrasivo **blu a grana fine (180)**, per **pulire e lucidare** - 10 pz.

Diametro D	mm	75	100
Codice		D 4011 7075	D 4011 7100
D 4011/7	Cad. €		
Codice		D 4011 8075	D 4011 8100
D 4011/8	Cad. €		
Largh. fascia A ca.	mm	16	23
Sporgenza filo T	mm	10	10
Velocità max.	giri/min	4500	4500



Tipo con filo in acciaio Ø 0,30 mm e agglomerante sintetico

Di sicurezza, per lunga durata, collaudate TÜV

Non si sfilacciano, evitano pericolosi infortuni, lavorano con precisione sui bordi

Ideali per togliere la ruggine, eliminare vernice e smalto, per sbavare e pulire

Il filo di acciaio, conglomerato in un impasto sintetico che ne aumenta notevolmente l'aggressività verso la superficie da lavorare, consente di operare di punta senza rotture dei fili e con la massima sicurezza

Diametro D	mm	50	63	76
Codice		D 4011 9050	D 4011 9063	D 4011 9076
D 4011/9	Cad. €			
Largh. fascia A ca.	mm	8	8	8
Sporgenza filo T	mm	12,5	20	26
Velocità max.	giri/min	15000	15000	15000

