

Spazzole a tazza con foro

Adatte per irruvidire superfici, sbavare, disincrostare, rimozione di scorie, smalti e pulizia. Rendono le superfici omogenee e lucide e sono ideali per lavorazioni in zone di difficile accesso




Tipo con foro non filettato Ø 22,2 mm

osborn - Con filo di **acciaio ondulato Ø 0,30 mm**

Diametro D	mm	75*	80	100	125	150
Codice		D 4019 4075	D 4019 4080	D 4019 4100	D 4019 4125	D 4019 4150
D 4019/4	Cad. €					
Sporgenza filo T	mm	23	25	30	30	40
Velocità max.	giri/min	12500	8500	8500	6500	4500
Adatte su smerigliatrici	mm	125	180	180	230	230

* Foro non filettato Ø 16 mm

Foro non filettato Ø 22,2 mm




Tipo con foro filettato M14x2 e attacco X-LOCK

D 4019/5 - **osborn** - Con filo di **acciaio ondulato Ø 0,30 mm**

D 4019/55 - **osborn** - Con filo di **acciaio inossidabile ondulato Ø 0,30 mm** - INOX

Diametro D	mm	60	75
Codice		D 4019 5060	D 4019 5075
D 4019/5	Cad. €		
Codice		D 4019 5560	D 4019 5575
D 4019/55	Cad. €		
Sporgenza filo T	mm	20	23
Velocità max.	giri/min	12500	12500

Foro filettato M 14x2 e attacco X-LOCK



D 4019/5



XLOCK

Tipo con foro filettato M 14x2


D 4019/6 - **ABC TOOLS** - Con filo di **acciaio ottonato ondulato Ø 0,30 mm**

D 4019/7 - **osborn** - Con filo di **acciaio ondulato Ø 0,30 mm**

D 4019/8 - **osborn** - Con filo di **acciaio inossidabile ondulato Ø 0,30 mm** - INOX

Diametro D	mm	60	75	80	100	125	150
Codice	D 4019	6060	6075	6080	6100	6125	6150
D 4019/6	Cad. €						
Codice	D 4019	7060	7075	7080	7100	7125	7150
D 4019/7	Cad. €						
Codice	D 4019	8060	8075	8080	8100	—	—
D 4019/8	Cad. €					—	—
Sporgenza filo T	mm	21	23	25	30	30	40
Velocità max.	giri/min	12500	12500	8500	8500	6500	4500
Adatte su smerigliatrici	mm	115	115	180	180	230	230

Foro filettato M 14x2



D 4019/6



D 4019/7



D 4019/8 - INOX



osborn - **XTREME**

Con filo di **acciaio ondulato Ø 0,30 mm** ritorto a micromazzetti

Ideali per lavori molto pesanti e su grandi superfici

Diametro D	mm	60	80	100
Codice		D 4019 9060	D 4019 9080	D 4019 9100
D 4019/9	Cad. €			
Sporgenza filo T	mm	20	25	22
Velocità max.	giri/min	12500	12500	8500
Adatte su smerigliatrici	mm	115	125	180



XTREME



ABC TOOLS - Con filo di **acciaio ritorto a mazzetti Ø 0,50 mm**

Diametro D	mm	65	80	110
Codice		D 4020 0065	D 4020 0080	D 4020 0110
D 4020/0	Cad. €			
Sporgenza filo T	mm	20	20	20
Mazzetti	n°	18	22	30
Velocità max.	giri/min	12500	8500	6500
Adatte su smerigliatrici	mm	115	125	180

