

Corpo motore con grado di protezione IP 50 (contro depositi di polvere)

Interruttore con bobina di minima e termica protezione motore - **Giri/min max. della mola 2800**

Kit composto da:

**1 smerigliatrice** con caratteristiche come da tabelle sottostanti,

**1 colonna E 1064/9** con piano in lamiera e vaschetta per l'acqua,

**1 tubo aspiratore** in alluminio flessibile

**1 sacchetto in tela** raccogli pulviscolo, cuffie di protezione e supporti di appoggio

**Tipo con smerigliatrice E 1061 - Per corrente trifase 380/400 V - 50 Hz - Fornita senza mole**

Ø mola x spessore	mm	200x25
Ø albero portamola	mm	20
Potenza motore	W	750
Dimensioni LxPxh	mm	800x710x1300
Peso completa ca.	kg	64
<b>Codice E 1065 5000</b>	<b>E 1065/5</b>	Cad. €  1

**Tipo con pulitrice/smerigliatrice E 1063 - Per corrente trifase 380/400 V - 50 Hz**

Fornita senza mole e feltri

Ø mola x spessore	mm	200x25
Dimen. max. spazzola	mm	200x30
Ø albero portamola	mm	20
Potenza motore	W	750
Dimensioni LxPxh	mm	800x710x1300
Peso completa ca.	mm	67
<b>Codice E 1065 7000</b>	<b>E 1065/7</b>	Cad. €  1



## Colonne per smerigliatrici elettriche

Con piano in lamiera e vaschetta per l'acqua di raffreddamento - Senza smerigliatrice

Adatta per smerigliatrici	E 1060 gr. 150 E 1060/1 - E 1060/5	E 1060 gr. 200	E 1061 - E 1063
<b>Codice</b>	<b>E 1064 9001</b>	<b>E 1064 9002</b>	<b>E 1064 9003</b>
<b>E 1064/9</b> Cad. €			
Altezza piano di fissaggio	700	700	700
Base terra	345x285	385x335	385x335
Altezza totale	735	730	730
Peso circa	27	33	33

\* E 1064 9001: con adattatore per il montaggio delle smerigliatrici sulle colonne



## Spazzole a disco per sbavatura

Adatte per sbavare, satinare, irruvidire, disincrostare, rimozione di scorie, smalti, ecc.

Spazzole ad alta densità e con sporgenza filo "T" ridotta per una maggiore aggressività ed asportazione di materiale


Tipo per impiego singolo, con serie di anelli riduttori per impiego su diversi fori di attacco

**osborn** - Con filo di acciaio ondulato Ø 0,30 mm, ad elevata resistenza

**D 4054/5 - A fascia larga**

**D 4054/7 - A fascia extra larga**

Diametro D	mm	75	100	125	150	178	200
<b>Codice</b>	<b>D 4054 ....</b>	<b>5075</b>	<b>5100</b>	<b>5125</b>	<b>5150</b>	<b>5178</b>	<b>5200</b>
<b>D 4054/5</b>	Cad. €						
<b>Codice</b>	<b>D 4054 ....</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>7125</b>	<b>7150</b>	<b>7178</b>	<b>7200</b>
<b>D 4054/7</b>	Cad. €						
Largh. A ca. mm	D 4054/5	19	22	28	25	26	28
Largh. A ca. mm	D 4054/7	—	—	30	38	38	38
Sporgenza filo T	mm	16	23	30	30	38	38
Foro B	mm	20	20	20	32	32	32
Riduttori per Ø foro	da	1/2" - 5/8"		13-15-16-19-20-7/8"-1"			
Velocità max.	giri/min	10000	8000	6000		4500	



D 3 → pag. 393

Mole abrasive ad impasto ceramico → D 7 pag. 440

Occhiali di protezione → M 2 pag. 846

