


## ABC TOOLS Trapano a percussione

**Elettronico-reversibile** - Rotazione destrorsa e sinistrorsa

**Impugnatura a pistola con due velocità di rotazione**

**Con mandrino autoserrante** apertura 0÷13 mm - Attacco 1/2" x 20 UNF

Fornito in valigetta di resina sintetica, con riserva di spazio per accessori vari, con impugnatura supplementare e guida di profondità di foratura graduata

<b>Potenza</b>	<b>W</b>	<b>1100</b>	
N° velocità di rotazione		2	
Giri/min a vuoto		1ª vel. 0 ÷ 1000 / 2ª vel. 0 ÷ 3000	
Percussioni/min		1a vel. 16000 / 2a vel. 48000	
Ø foratura acciaio max.	mm	13	
Ø foratura calcestruzzo max.	mm	16	
Ø foratura legno max.	mm	40	
Peso	kg	2,7	
<b>Codice E 1091 1100</b>	<b>E 1091/11</b>	Cad. €	 1

Mandrini autoserranti → E 5 pag. 478

CE



Elettronico reversibile

## FLEX Martelli tassellatori

**Tipo con attacco utensile SDS-plus**


Martello universale adatto per forare, forare a percussione nel cemento e nei muri Ø 4÷18 mm, per forature passanti e per tasselli, adatto anche per lavori leggeri di rimozione di intonaco e piastrelle rapidamente e senza fatica

**Con commutatore di funzioni**, interruttore con pulsante di blocco e regolatore della velocità

Rotazione destrorsa e sinistrorsa con commutazione tramite invertitore a carboncini

Impugnatura con riporto in gomma antiscivolo per una presa sicura e impugnatura supplementare girevole con asta di profondità integrata

Fornito in valigetta per il trasporto, completa di impugnatura supplementare e asta di profondità

<b>Potenza assorbita</b>	<b>W</b>	<b>800</b>	
Giri/min a vuoto		0 ÷ 1300	
Percussioni/min a vuoto		0÷4000	
Intensità singolo colpo	J	2,7	
Ø foratura acciaio max.	mm	13	
Ø foratura calcestruzzo max.	mm	26	
Ø foratura legno max.	mm	30	
Peso	kg	2,6	
<b>Codice E 1097 1000</b>	<b>E 1097/1</b>	Cad. €	 1



CE



Commutatore di funzioni

Perforatore / scalpellatore

Punte per martelli perforatori/tassellatori con attacco SDS-plus → B 8 pag. 246



**Tipo combinato tassellatore/scalpellatore - Con attacco utensile SDS-max**

**Con funzioni di foratura a percussione e di sola percussione**


Ideale per la rimozione di intonaci e rivestimenti da muri e superfici in cemento, per l'apertura di fori di ancoraggio per l'esecuzione di fori passanti

Con **impugnatura ergonomica antivibrante** e antiscivolo per un comfort più elevato e impugnatura supplementare con asta di profondità integrata

Dotato di **spia luminosa di servizio** che segnala quando occorre sostituire i carboncini

Con selettore per la commutazione delle funzioni di foratura a percussione e scalpellatura e variatore di velocità per la scelta ottimale del numero dei giri

Fornito in valigetta per il trasporto completa di impugnatura supplementare e asta di profondità e tubetto di grasso

<b>Potenza assorbita</b>	<b>W</b>	<b>1050</b>	
Giri/min a vuoto		0 ÷ 380	
Percussioni/min a vuoto		1300÷2900	
Intensità singolo colpo	J	10	
Regolazioni scalpellatura	n°	12	
Ø foratura calcestruzzo max.	mm	40	
Ø foratura muratura max.	mm	90	
Peso	kg	6,4	
<b>Codice E 1097 2000</b>	<b>E 1097/2</b>	* Cad. €	 1



Tassellatore / scalpellatore

\* articolo in esaurimento

Punte a 4 taglienti per martelli perforatori/tassellatori con attacco SDS-MAX → B 8 pag. 247

