

M	HSS	DIN 352	ISO 2-6h	ISO 6h
---	-----	---------	----------	--------

Filettatura metrica ISO

DIN 13

passo grosso



				F 7800	F 7826	F 7801	F 7802
Modello				2000	—	2000	2000 LH
DIN				352	352	352	352
Esecuzione/Forma				Destra	Destra	Destra (Finitore)	Sinistra
Acciaio				HSS	HSS	HSS	HSS
Tolleranza				ISO 2-6H	ISO 6H	ISO 2-6H	ISO 2-6H
Per fori							
Per materiali gruppo:				1.1	1.1	1.1	1.1
				F 7800	F 7826 ...	F 7801	F 7802 ...
Codice	Ø mm	passo mm	Ø preforo mm	Cad. € (serie di 3 pezzi)	Cad. € (serie di 3 pezzi)	Cad. €	Cad. € (serie di 3 pezzi)
.... 0100	M 1	0,25	0,75		—		—
.... 0110	M 1,1	0,25	0,85		—	—	—
.... 0120	M 1,2	0,25	0,95		—		—
.... 0140	M 1,4	0,3	1,10		—		—
.... 0160	M 1,6	0,35	1,25		—		—
.... 0170	M 1,7*	0,35	1,35		—		—
.... 0180	M 1,8	0,35	1,45		—		—
.... 0200	M 2	0,4	1,60				—
.... 0220	M 2,2	0,45	1,75		—	—	—
.... 0230	M 2,3*	0,4	1,90		—		—
.... 0250	M 2,5	0,45	2,05				—
.... 0260	M 2,6*	0,45	2,15		—		—
.... 0300	M 3	0,5	2,50				
.... 0350	M 3,5	0,6	2,90				—
.... 0400	M 4	0,7	3,30				
.... 0450	M 4,5	0,75	3,70		—		—
.... 0500	M 5	0,8	4,20				
.... 0600	M 6	1	5,00				
.... 0700	M 7	1	6,00				—
.... 0800	M 8	1,25	6,80				
.... 0900	M 9	1,25	7,80		—		—
.... 1000	M 10	1,5	8,50				
.... 1100	M 11	1,5	9,50		—		—
.... 1200	M 12	1,75	10,20				
.... 1400	M 14	2	12,00				
.... 1600	M 16	2	14,00				
.... 1800	M 18	2,5	15,50				
.... 2000	M 20	2,5	17,50				
.... 2200	M 22	2,5	19,50				—
.... 2400	M 24	3	21,00				
.... 2700	M 27	3	24,00				—
.... 3000	M 30	3,5	26,50				—
.... 3300	M 33	3,5	29,50		—		—
.... 3600	M 36	4	32,00		—		—
.... 5200	M 52	5	47,00		—	—	—

* Profilo DIN precedente

Tabella per la scelta dei maschi e indicazioni sui rivestimenti, vedere pag. 552÷555