

G HSS DIN 5157

NPT HSS Norme di fabbrica

BSPT HSS-E UNI 339








Filettatura gas cilindrica DIN ISO 228							Filettatura gas conica								Filettatura gas conica											
			F 7816				F 7817				F 7819/1				F 7819/2											
Modello			2000				2000				2700 NPT				2700 BSPT											
DIN			5157				5157				—				UNI 339											
Esecuzione/Forma			Destra				Destra (Finitore)				C				C											
Acciaio			HSS				HSS				HSS-E				Acciaio HSS-E											
Per fori																										
Per materiali gruppo:			1.1				1.1				Per materiali gruppo: 1.1				Per materiali gruppo: 1.1											
Ø pollici G	Filetti per pollice	Ø preforo mm	Codice F 7816 ...	Cad. € (sr. di 2 pz.)	Codice F 7817 ...	Cad. €	Dimens. nominale NPT	Filetti per pollice	Codice F 7819 ...	Cad. €	Dimens. nominale BSPT	Filetti per pollice	Codice F 7819 ...	Cad. €												
1/8	28	8,80	0018		0018		1/8	27	1018		1/8	28	2018													
1/4	19	11,80	0014		0014		1/4	18	1014		1/4	19	2014													
3/8	19	15,25	0038		0038		3/8	18	1038		3/8	19	2038													
1/2	14	19,00	0012		0012		1/2	14	1012		1/2	14	2012													
5/8	14	21,00	0058		0058		3/4	14	1034		3/4	14	2034													
3/4	14	24,50	0034		0034		1	11 1/2	1001		1	11	2001													
7/8	14	28,25	0078		0078		1 1/4	11 1/2	1114																	
1	11	30,75	0001		0001		1 1/2	11 1/2	1112																	
1 1/8	11	35,50	0118		0118		2	11 1/2	1002																	
1 1/4	11	39,50	0114		0114																					
1 3/8	11	41,50	0138		0138																					
1 1/2	11	45,25	0112		0112																					
1 3/4	11	51,00	0134		0134																					
2	11	57,00	0002		0002																					

Tabella per la scelta dei maschi e indicazioni sui rivestimenti, vedere pag. 552÷555

F 4