

Mitutoyo Misuratori di spessore

Con stelo e componenti principali interamente in acciaio inossidabile

Tipo analogico con lettura 1/100 di mm (0,01 mm)

Quadrante Ø 57 mm con 2 lancette - Antiurto - Con piattelli in ceramica Ø 20 mm

| Campo di misura | mm | 0÷10 | 0÷20 | 0÷20 |
|-----------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | | H 4497 5010 | H 4497 5020 | H 4497 5021 |
| H 4497/5 | Cad. € | | | |
| Errore max. | ± mm | 0,015 | 0,020 | 0,022 |
| Profondità arco | mm | 30 | 30 | 120 |



H 4497 5020

H 4497 5021

Tipo digitale con lettura 1/100 di mm (0,01 mm)

Ad apertura rapida - Campo di misura 0÷12 mm

Funzioni: OFF e ON/ZERO - Piattelli Ø 5 mm - Errore max. ± 0,02 mm - Profondità arco 20 mm
Ampio display a cristalli liquidi a 5 cifre - Alimentazione tramite batteria SR-44

| | | | |
|--------------------|-----------------|--------|---|
| Codice H 4497 8012 | H 4497/8 | Cad. € | 1 |
|--------------------|-----------------|--------|---|



CON REGOLAZIONE MICROMETRICA

Supporti portacomparatori universali

Tipo con base in ghisa non magnetica - Per comparatori con gambo Ø 8 mm h6

ABC TOOLS - Con regolazione micrometrica

Base prismatica con cava a T per lo scorrimento della colonna
Braccio portacomparatore orientabile - Colonna completa di ghiera per il fissaggio alla base
Altezza totale 335 mm - Dimensioni base 250x60x35h mm
Colonna Ø x L 16x300 mm - Peso 3,8 kg

| | | | |
|--------------------|---------------|--------|---|
| Codice H 4500 0000 | H 4500 | Cad. € | 1 |
|--------------------|---------------|--------|---|



Tipo con base magnetica e leva per inserimento/disinserimento del magnete - Aste in acciaio, cromate

ABC TOOLS

Forza di adesione 450N - Con regolazione micrometrica

Per comparatori con gambo Ø 8 mm h6 e con attacco posteriore fisso (asola)
Con base prismatica, dimensioni 68x48x52 mm

Altezza totale 230 mm - Lunghezza braccio orizzontale 160 mm - Peso 1,4 kg

Forniti con morsetto supplementare per comparatori attacco Ø 10 mm

| | | | |
|--------------------|-----------------|--------|---|
| Codice H 4501 2000 | H 4501/2 | Cad. € | 1 |
|--------------------|-----------------|--------|---|

JUWEL PLUS

Con regolazione micrometrica e base rettangolare prismatica

Per comparatori con gambo Ø 8 e 10 mm h6, e con attacco a coda di rondine

Forza di adesione 600 N

Altezza totale 285 mm - Dimensioni base 70x46x65 mm

Lunghezza braccio orizzontale 180 mm - Asta verticale Ø 16 mm - Peso 2,3 kg

Fornito senza cassetta di legno

| | | | |
|--------------------|-----------------|--------|---|
| Codice H 4502 1000 | H 4502/1 | Cad. € | 1 |
|--------------------|-----------------|--------|---|

Forza di adesione 800 N

Altezza totale 500 mm - Dimensioni base 75x60x80 mm

Lunghezza braccio orizzontale 180 mm - Ø 16 mm - Asta verticale Ø 20 mm - Peso 5 kg

Fornito senza cassetta di legno

| | | | |
|--------------------|-----------------|--------|---|
| Codice H 4502 4000 | H 4502/4 | Cad. € | 1 |
|--------------------|-----------------|--------|---|



600 N

800 N

Con bloccaggio idraulico centralizzato e regolazione micrometrica - Brevettato - Made in Germany

Di alta qualità

Mobilità totale grazie a due snodi sferici e ad una articolazione centrale

Bloccaggio azionato da un pomello centrale che regola anche il movimento di rotazione e di flessione delle aste - Rigidità al 100% - Pinza per comparatori con fondello piano con gambo Ø 8 mm h6 e con attacco a coda di rondine H 4495/0 - H 4495/1

| Raggio di azione | mm | 150 | 260 | 300 | 400 |
|------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | | H 4503 0150 | H 4503 0260 | H 4503 0300 | H 4503 0400 |
| H 4503 | Cad. € | | | | |
| Forza di adesione | N | 160 | 600 | 600 | 980 |
| Dimensione base | mm | Ø 35 x 30h | 65x50x55h | 65x50x55h | 80x50x55h |
| Filettatura di attacco | asta | — | M 8 | M 8 | M 10 |
| Altezza totale | mm | 210 | 360 | 390 | 490 |

Con bloccaggio meccanico e regolazione micrometrica (gr. 280 bloccaggio idraulico)

Dimensioni base 63x50x55h mm

| Raggio di azione | mm | 180 | 220 | 280 |
|------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| Codice | | H 4503 2180 | H 4503 2220 | H 4503 2280 |
| H 4503/2 | Cad. € | | | |
| Con forza di adesione | N | 600 | 600 | 800 |
| Filettatura di attacco | asta | M 8 | M 8 | M 8 |
| Altezza totale | mm | 370 | 400 | 430 |
| Peso | kg | 1,6 | 1,6 | 1,8 |



mm 150

mm 260-400

mm 180 - 200

mm 280 con bloccaggio idraulico