

## Assortimenti di blocchetti di riscontro pianparalleli

**Tipo in acciaio speciale, stabilizzato**, ad alta resistenza all'usura  
 Precisione DIN EN ISO 3650 - Superfici superfinite con lappatura speculare  
 A richiesta si possono fornire con certificato Accredia o DKD



**H 4530/0 - Grado di precisione 0**  
**H 4530/1 - Grado di precisione I**  
**H 4530/2 - Grado di precisione II**

Con pezzi	n°	32	47	87					
<b>Codice</b>		<b>H 4530 0032</b>	<b>H 4530 0047</b>	<b>H 4530 0087</b>					
<b>H 4530/0</b>	Cad. €								
<b>Codice</b>		<b>H 4530 1032</b>	<b>H 4530 1047</b>	<b>H 4530 1087</b>					
<b>H 4530/1</b>	Cad. €								
<b>Codice</b>		<b>H 4530 2032</b>	<b>H 4530 2047</b>	<b>H 4530 2087</b>					
<b>H 4530/2</b>	Cad. €								
Composti da	pz.	dim. mm	progr.	pz.	dim. mm	progr.	pz.	dim. mm	progr.
	1	1,005	—	1	1,005	-	9	1,001÷1,009	-
	9	1,01÷1,09	0,01	21	1,00÷1,20	0,01	49	1,01÷1,49	0,01
	9	1,1÷1,9	0,10	8	1,30÷2,00	0,10	19	0,5÷9,5	0,10
	9	1,0÷9,0	1,00	8	3,00÷10,0	1,00	10	10÷100	1,00
4	10÷50	10,00	9	20÷100	10,00	-	-	-	
Dimensioni cassetta	mm	190x130x50h		390x175x52h		320x190x60h			



### Mitutoyo - Per sala controllo

Con numero di identificazione individuale e certificato di collaudo

**Grado di precisione I**

Con pezzi	n°	32	47	87	103							
<b>Codice</b>		<b>H 4531 6032</b>	<b>H 4531 6047</b>	<b>H 4531 6087</b>	<b>H 4531 6103</b>							
<b>H 4531/6</b>	Cad. €											
Composti da	pz.	dim. mm	progr.	pz.	dim. mm	progr.	pz.	dim. mm	progr.	pz.	dim. mm	progr.
	1	1,005	-	1	1,005	-	9	1,001÷1,009	0,009	1	1,005	-
	9	1,01÷1,09	0,01	9	1,01÷1,09	0,01	49	1,01÷1,49	0,01	49	1,1÷1,49	0,01
	9	1,1÷1,9	0,1	9	1,1÷1,9	0,1	19	0,5÷9,5	0,50	49	0,5÷24,5	0,5
	9	1÷9	1	24	1÷24	1	10	10÷100	10	4	25÷100	25
3	10÷30	10	4	25÷100	25	-	-	-	-	-	-	
1	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dimensioni cassetta	mm	240x125x60h		240x125x60h		345x200x65h		345x200x65h				



**Tipo in ceramica**, ad alta resistenza all'usura - Precisione DIN EN ISO 3650

Superfici superfinite con lappatura speculare - **Durezza ca. 1350 HV**

**Per sale metrologiche**

Resistenti all'usura ed a colpi, urti, graffi e corrosioni da sostanze acide e alcaline

Elevata stabilità alla dilatazione termica - Ad alto potere di adesione

Con numero di identificazione individuale e certificato di collaudo

A richiesta si possono fornire con certificato Accredia o DKD



**Grado di precisione 0**

Per controllo di blocchetti di riscontro da lavoro e taratura apparecchi e macchine di misura di alta precisione - In cassetta di legno, dimensioni LxPxh 295x170x60 mm

Con pezzi	n°	47	
<b>Codice</b>		<b>H 4532 0047</b>	
<b>H 4532/0</b>	Cad. €		
Composti da	pz.	dim. mm	progr.
	1	1,005	-
	21	1,00÷1,20	0,01
	8	1,30÷2,00	0,10
	8	3,00÷10,00	1,00
	9	20÷100	10,00



### Mitutoyo - Grado di precisione I

Per controllo di calibri e la taratura di apparecchi per la misurazione di lunghezze, nonché per misurazioni precise in sala di controllo

In cassetta di legno, dimensioni LxPxh 320x165x70 mm

Con pezzi	n°	47	
<b>Codice</b>		<b>H 4532 1047</b>	
<b>H 4532/1</b>	Cad. €		
Composti da	pz.	dim. mm	progr.
	1	1,005	-
	19	1,00÷1,19	0,01
	8	1,20÷1,90	0,10
	9	1,00÷9,00	1,00
	10	10÷100	10,00

