

Canne per compressori

Adatte per compressori K 3895÷K 3898/3
Attacco filettato M 10x1 - Senza testine - DIN 1283

Tipo flessibile di sicurezza per elevate prestazioni

K 3899/11 - 

In spirale metallica corazzata rivestita in gomma - Ø 13,5 mm
Resistente a grassi ed olio (pressione di scoppio 1650 bar)

K 3899/13 - 

In materiale termoplastico rinforzato con treccia in poliestere - Ø 10 mm
Pressione di scoppio 1000 bar

Lunghezza	cm	30	50	70
Codice		K 3899 1130	K 3899 1150	—
K 3899/11	Cad. €			—
Codice		K 3899 1330	K 3899 1350	K 3899 1391
K 3899/13	Cad. €			



K 3899/11 - Di sicurezza

Tipo rigido, in acciaio

Lunghezza totale 150 mm

Codice K 3899 1500	K 3899/15	Cad. €	 1
--------------------	------------------	--------	---

**Teste per canne di compressori**

Attacco filettato M 10x1

Adatte per ingrassatori con testa esagonale da 15 mm (K 3902/4 - K 3902/5)

Codice K 3900 1000	K 3900/1	In zama	Cad. €	 10
Codice K 3900 2000	K 3900/2	Acciaio	Cad. €	 10



K 3900/1



K 3900/2

Adatte per ingrassatori con testa tonda da 22 mm

In ottone nichelato

Codice K 3900 2700	K 3900/27	A 90°	Cad. €	 10
Codice K 3900 3000	K 3900/3	Diritto	Cad. €	 10



K 3900/27



K 3900/3

A testa concava per ingrassatori con testa a punta (K 3902/11)

Adatte per siringhe K 3890

In confezione  indivisibile da 10 pz.

Codice K 3901 1000	K 3901/1	Ottone	Cad. €	 10
--------------------	-----------------	--------	--------	--



A testa conica per ingrassatori con testa concava (K 3902/12)

In confezione  indivisibile da 10 pz.

Codice K 3901 2000	K 3901/2	Ottone	Cad. €	 10
--------------------	-----------------	--------	--------	--



Con pinza prensile a 4 griffe

Per ingrassatori con testa semisferica «Hydraulic» (K 3902/7÷K 3902/9)

Codice K 3901 3000	K 3901/3	Acciaio	Cad. €	 10
--------------------	-----------------	---------	--------	--



Con pinza prensile a 4 griffe

Di lunga durata, adatte per alte pressioni

Per ingrassatori con testa semisferica «Hydraulic» (K 3902/7÷K 3902/9)

Codice K 3901 4000	K 3901/4	Acciaio	Cad. €	 10
--------------------	-----------------	---------	--------	--



Testina prensile di sicurezza con 4 griffe in acciaio temperato

Adatta per accoppiamento e disaccoppiamenti sicuri fino a oltre 600 bar - Con impugnatura con snodo e guarnizione ad alte prestazioni

Velocizza e semplifica le operazioni di ingrassaggio

Attacco filettato femmina M10x1 - Diametro esterno secondo DIN 1283

Lunghezza totale 70 mm

Codice K 3901 8000	K 3901/8	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	---

**Ingrassatori a coperchio con vite - Mod. Stauffer**

In ottone

Filettatura Gas	pollici	1/8	1/4	3/8
Codice		K 3902 2001	K 3902 2002	K 3902 2003
K 3902/2	Cad. €			
Corpo	Ø mm	17	20	31

