



## Nastri di sollevamento

Per sollevare e successivamente spostare materiali secondo norma EN 1492-1  
Coefficiente di sicurezza 7:1

### Nastro piatto in poliestere a doppio strato

**Asole rinforzate e rivestite** con materiale sintetico ad alta resistenza all'usura e all'abrasione - La colorazione del nastro identifica immediatamente la portata come secondo normativa europea

Portata per alzata diretta	t	1	2	3	5
Codice		L 3552 2001	L 3552 2002	L 3552 2003	—
L 3552/2 - Lung. 2 m	Cad. €				—
Codice		L 3552 3001	L 3552 3002	L 3552 3003	L 3552 3005
L 3552/3 - Lung. 3 m	Cad. €				
Codice		L 3552 4001	L 3552 4002	L 3552 4003	L 3552 4005
L 3552/4 - Lung. 4 m	Cad. €				
Codice		L 3552 6001	L 3552 6002	L 3552 6003	L 3552 6005
L 3552/6 - Lung. 6 m	Cad. €				
Codice		—	—	—	L 3552 8005
L 3552/8 - Lung. 8 m	Cad. €	—	—	—	
Dimensione asola	mm	350x50	350x60	400x90	400x150
Larghezza nastro	mm	30	60	90	150

Tipo di alzata	Diretta	A cappio	ad "U"	Ad angolo a	
				7° a 45°	45° a 60°
Fattore modale	1	0,8	2	1,4	1
Largh. nastro mm	Portata t				
30	1	0,8	2	1,4	1
60	2	1,8	4	2,8	2
90	3	2,4	6	4,2	3
150	5	4,0	10	7,0	5



## Imbracature di sollevamento ad anello

Per sollevare e successivamente spostare materiali secondo norma EN 1492-2  
Coefficiente di sicurezza 7:1

**Nastro in poliestere a doppio strato** piatto ad alta resistenza all'usura e all'abrasione - La colorazione del nastro identifica immediatamente la portata come secondo normativa europea

Portata per alzata diretta	t	1	2	3	5
Codice		L 3554 2001	L 3554 2002	L 3554 2003	—
L 3554/2 - Svil. 2 m	Cad. €				—
Codice		L 3554 3001	L 3554 3002	L 3554 3003	L 3554 3005
L 3554/3 - Svil. 3 m	Cad. €				
Codice		L 3554 4001	L 3554 4002	L 3554 4003	L 3554 4005
L 3554/4 - Svil. 4 m	Cad. €				
Codice		L 3554 6001	L 3554 6002	L 3554 6003	L 3554 6005
L 3554/6 - Svil. 6 m	Cad. €				
Codice		—	—	—	L 3554 8005
L 3554/8 - Svil. 8 m	Cad. €	—	—	—	



## Protezioni per nastri e imbracature di sollevamento

### Tipo a manichetta tubolare antiusura in guaina telata in PVC

Di impiego semplice e rapido: basta infilare il nastro o imbracatura nella manichetta

**Non protegge da materiali a spigolo vivo, lamiere, ecc.**

Lunghezza 1 m

Larghezza	mm	50	60	100	150
Codice		L 3558 1050	L 3558 1060	L 3558 1100	L 3558 1150
L 3558/1	Cad. €				
Per nastri L 3552 largh.	mm	30	60	90	150
Per imbracature L 3554	t	1 - 2 - 3	5	—	—



### Tipo antitaglio in poliuretano ad alta resistenza, spessore 5 mm

Interno in guaina tessile adatto per facilitare l'inserimento dei nastri L 3552/2÷L 3552/8

Resistente al taglio che può essere prodotto da spigoli vivi, lamiere e bobine

Ad elevata aderenza alle superfici, impedisce lo scivolamento del carico

Lunghezza 1 m

Larghezza	mm	60	90	150
Codice		L 3558 4060	L 3558 4090	L 3558 4150
L 3558/4	Cad. €			
Per nastri L 3552 largh.	mm	30 - 60	90	150



### Tipo angolare in plastica resistente

Per carichi con angoli taglienti

Impedisce lo scivolamento dei carichi e la troncatura dei nastri in poliestere che li sorreggono

**Per nastri da 25÷75 mm**

Codice L 3558 7000	L 3558/7	Cad. €		1
--------------------	----------	--------	--	---

