

ABC TOOLS Assortimento di anelli di sicurezza - O-rings

In mescola di gomma Nitrilica (NBR) con durezza 70° Shore

Conformi alle specifiche AS 568

Temperatura d'impiego -30°C÷130°C

Con etichetta indicante il contenuto sul coperchio della cassetta

Composto da 382 anelli:

20 pz. per tipo spessore 1,78 mm - Ø int. 2,90 - 3,69 - 4,48 - 5,28 - 6,07 - 7,66 - 9,25 mm

13 pz. per tipo spessore 2,62 mm - Ø int. 9,13 - 10,78 - 12,37 - 13,95 - 15,54 - 17,13 - 18,72 mm

10 pz. per tipo spessore 3,53 mm - Ø int. 18,64 - 20,22 - 21,82 - 23,40 - 24,99 - 26,58 - 28,17 - 29,75 - 31,34 - 32,93 - 34,52 - 36,10 - 37,69 mm

7 pz. per tipo spessore 5,34 mm - Ø int. 37,47 - 40,65 - 43,82 mm

In cassetta di resina sintetica, dimensioni LxPxh 240x175x45 mm

Codice L 3756 9000	L 3756/9	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	-------------------------------------------------------------------------------------



ABC TOOLS Spine elastiche





In acciaio per molle, esecuzione brunita, pesante - ISO 8752

Con entrambi le estremità smussate fino al Ø 4 mm; dal Ø 5 mm con una sola estremità smussata

Vantaggi: il foro di alloggiamento è quello ottenuto mediante la foratura senza necessità di alesatura, il diametro della punta elicoidale da impiegare è pari a quello della spina, si possono agevolmente togliere senza danneggiare il foro o la spina stessa

Scostamento ammesso della sede del foro di alloggiamento, rispetto al Ø nominale (H 12)				
Ø nominale	1 - <3	≥3 - <6	≥6 - <10	≥10 - <18
Tolleranza ammessa	± 0,10	± 0,12	± 0,15	± 0,18



Ø x lunghezza mm	Codice L 3757 ...	L 3757 Al cent. €	 pz.	Ø x lunghezza mm	Codice L 3757 ...	L 3757 Al cent. €	 pz.	Ø x lunghezza mm	Codice L 3757 ...	L 3757 Al cent. €	 pz.	Ø x lunghezza mm	Codice L 3757 ...	L 3757 Al cent. €	 pz.
1,5x6	0156		1000	3x16	0316		1000	5x20	0520		500	8x26	0826		500
1,5x8	0158		1000	3x18	0318		1000	5x22	0522		500	8x30	0830		500
1,5x10	1510		1000	3x20	0320		1000	5x24	0524		500	8x36	0836		500
1,5x12	1512		1000	3x22	0322		1000	5x26	0526		500	8x40	0840		500
1,5x14	1514		1000	3x24	0324		1000	5x28	0528		500	8x45	0845		500
1,5x20	1520		1000	3x26	0326		1000	5x30	0530		500	8x50	0850		500
2x5	0025		1000	3x30	0330		1000	5x32	0532		500	8x55	0855		500
2x6	0026		1000	3x36	0336		1000	5x36	0536		500	8x60	0860		500
2x8	0028		1000	3x40	0340		1000	5x40	0540		500	8x70	0870		500
2x10	0210		1000	3,5x10	3410		1000	5x45	0545		500	8x80	0880		500
2x12	0212		1000	3,5x16	3416		1000	5x50	0550		500	8x100	8100		100
2x14	0214		1000	3,5x18	3418		1000	5x60	0560		500	10x18	1018		500
2x16	0216		1000	3,5x20	3420		1000	5x70	0570		500	10x22	1022		500
2x18	0218		1000	3,5x40	3440		1000	5x80	0580		500	10x24	1024		400
2x20	0220		1000	4x6	0046		1000	6x10	0610		500	10x28	1028		500
2x22	0222		1000	4x8	0048		1000	6x12	0612		500	10x30	1030		300
2x30	0230		1000	4x10	0410		500	6x16	0616		500	10x32	1032		500
2,5x5	0255		1000	4x12	0412		500	6x18	0618		500	10x40	1040		500
2,5x6	0256		1000	4x14	0414		500	6x20	0620		500	10x45	1045		200
2,5x8	0258		1000	4x16	0416		500	6x22	0622		500	10x50	1050		200
2,5x10	2510		1000	4x18	0418		500	6x24	0624		500	10x60	1060		200
2,5x12	2512		1000	4x20	0420		500	6x26	0626		500	10x70	1070		100
2,5x14	2514		1000	4x22	0422		500	6x30	0630		500	10x80	1080		100
2,5x16	2516		1000	4x24	0424		500	6x32	0632		500	10x90	1090		100
2,5x18	2517		1000	4x26	0426		500	6x36	0636		500	10x100	1091		100
2,5x20	2520		1000	4x30	0430		500	6x40	0640		500	12x22	1222		500
2,5x26	2526		1000	4x32	0432		500	6x45	0645		500	12x24	1224		500
2,5x30	2530		1000	4x36	0436		500	6x50	0650		500	12x30	1230		500
3x5	0035		1000	4x40	0440		500	6x55	0655		500	12x50	1250		100
3x6	0036		1000	4x50	0450		500	6x60	0660		500	12x60	1260		100
3x8	0038		1000	5x10	0510		500	6x65	0665		500	12x80	1280		100
3x10	0310		1000	5x12	0512		500	6x70	0670		500				
3x12	0312		1000	5x14	0514		500	6x80	0680		500				
3x14	0314		1000	5x16	0516		500	8x20	0820		500				

Si vendono in confezione indivisibile  secondo la quantità indicata in tabella

Assortimento di spine elastiche - ISO 8752

Completo di 21 misure (512 pz.) di spine elastiche tra quelle più utilizzate

50 pezzi per tipo Ø 3x22 - 3x40 mm

40 pezzi per tipo Ø 4x16 - 4x22 - 4x30 - 4x40 - 4x50 mm

24 pezzi per tipo Ø 5x30 - 5x50 - 5x60 mm

30 pezzi Ø 6x16 mm

10 pezzi per tipo Ø 6x40 - 6x50 - 6x80 mm

20 pezzi Ø 6x60 mm

12 pezzi per tipo Ø 8x40 - 8x55 - 8x60 - 8x80 mm

6 pezzi per tipo Ø 10x40 - 10x80 mm

In cassetta, dimensioni LxPxh 260x150x40 mm

Codice L 3757 9000	L 3757/9	Cad. €	 1
--------------------	-----------------	--------	---------------------------------------------------------------------------------------

